

# DP-6700 BENCH/RECEIVING SCALE **Yamato**

## Features

- Stainless steel construction
- Functions: checkweighing, grading, packing, counting and weigh totals
- Tilting LCD display with annunciators
- Battery and AC/DC operation
- Color LED under/accept/over annunciator
- Adjustable auto shut-off
- Washdown - NEMA 4/IP65 when battery operated and AC jack is sealed
- Initial, automatic and semi-automatic zero setting mechanisms
- Optional ZBee wireless (FCC pending) or USB flash drive



Model	DP-6700-60	DP-6700-150	DP-6700-300
Accuracy	3000 Divisions		
Capacity and Divisions	30 kg x 0.01 kg 60 lb x 0.02 lb 960 oz x 0.05oz	60 kg x 0.02 kg 150 lb x 0.05 lb 2400 oz x 1 oz	150 kg x 0.05 kg 300 lb x 0.1 lb 4800 oz x 2 oz
Weighing System	Strain gauge load cell		
Platform	13.7"W x 19.7"D stainless steel (350W x 500D mm)		
Display	Liquid crystal display: 5 digits plus annunciators Character size: 1.8"W x 0.9"H (45W x 23.5H mm)		
Power	4 "D" batteries, optional AC adaptor (not washdown)		
Battery Life	Alkaline batteries: 1400 hours (continuous use)		
Outside Dimensions	7.1"W x 9.5"D x 2.5"H (180W x 240D x 63H mm)		
Operating Temperatures	14° F ~ 104° F (-10° C ~ 40° C)		
Certificate of Conformance	11-007A1		

## Weigh Better Solutions • Weigh Better Support

**Yamato Corporation**  
6306 W. Eastwood Ct.  
Mequon, WI 53092  
Tel: 262.236.0000  
Fax: 262.236.0036

**Yamato Corporation**  
1775 S. Murray Blvd.  
Colorado Springs, CO 80916  
Tel: 719.591.1500  
Fax: 719.591.1045

**Yamato Corporation**  
22600 Lambert St., Ste 1205  
Lake Forest, CA 92630  
Tel: 949.238.4500  
Fax 949.455.2711

**Yamato Tech Corporation**  
#112-19425 Langley By-Pass  
Surrey, B.C. V3S 6K1 Canada  
Tel: 604.533.2338  
Fax: 604.533.0827

[www.YamatoCorp.com](http://www.YamatoCorp.com)

# DP-6700 BASCULA DE MESA/RECEPCIÓN

# Yamato

## Características

- Construcción de acero inoxidable
- Funciones: control de peso, clasificación, embalaje, conteo y pesaje totales
- Pantalla inclinada LCD con anunciadores
- Operación con baterías y AC/DC
- Anunciador LED de colores para la opciones por debajo/aceptar/sobre
- Apagado automático ajustable
- Lavable - NEMA 4/IP65 cuando es operada con la batería y el conector AC esta sellado
- Mecanismo de ajuste inicial, automático y semiautomático
- Opcional ZBee wireless (FCC pendiente) o USB Flash



Modelo	DP-6700-60	DP-6700-150	DP-6700-300
Precisión	3000 Divisiones		
Capacidad y Divisiones	30 kg x 0.01 kg 60 lb x 0.02 lb 960 oz x 0.05oz	60 kg x 0.02 kg 150 lb x 0.05 lb 2400 oz x 1 oz	150 kg x 0.05 kg 300 lb x 0.1 lb 4800 oz x 2 oz
Sistema de pesaje	Células de carga de galgas extenso		
Plataforma	13.7"W x 19.7"D Acero inoxidable (350W x 500D mm)		
Pantalla	Pantalla con líquido de cristal: 5 dígitos más anunciadores Tamaño de la letra: 1.8"W x 0.9"H (45W x 23.5H mm)		
Energía	4 "D" Baterías, adaptador AC opcional (no lavable)		
Duración de la batería	Baterías alcalinas: 1400 horas (uso continuo)		
Dimensiones exteriores	7.1"W x 9.5"D x 2.5"H (180W x 240D x 63H mm)		
Temperaturas de funcionamiento	14° F ~ 104° F (-10° C ~ 40° C)		
Certificado de conformidad	11-007A1		

## Mejor Soluciones de Pesaje • Mejor Soporte de Pesaje

**Yamato Corporation**  
6306 W. Eastwood Ct.  
Mequon, WI 53092  
Tel: 262.236.0000  
Fax: 262.236.0036

**Yamato Corporation**  
1775 S. Murray Blvd.  
Colorado Springs, CO 80916  
Tel: 719.591.1500  
Fax: 719.591.1045

**Yamato Corporation**  
22600 Lambert St., Ste 1205  
Lake Forest, CA 92630  
Tel: 949.238.4500  
Fax 949.455.2711

**Yamato Tech Corporation**  
#112-19425 Langley By-Pass  
Surrey, B.C. V3S 6K1 Canada  
Tel: 604.533.2338  
Fax: 604.533.0827

[www.YamatoCorp.com](http://www.YamatoCorp.com)